

# Bussole - Adapters

Ottimizzato per Delivery e Assurance



 **Adattatori**

## Bussole Adapter per tutte le esigenze

FAVA offre una gamma di adattatori di alta qualità dotati di manicotti di allineamento ad alta precisione per affidabilità e migliore riconnettibilità. Per applicazioni monomodali viene utilizzato un manicotto in ceramica per garantire un allineamento di alta precisione. Per applicazioni multimodali viene utilizzato un manicotto in bronzo fosforoso. L'alloggiamento è disponibile in diversi colori con opzioni per corpo flangiato o senza flangia, clip metalliche o clip integrate. Disponibile per un connettore cioè simplex [SX], due cioè duplex [DX] oppure quattro cioè quadruplo [QUAD].

## In breve

- Manicotto di allineamento ad alta precisione
- Buona ripetibilità e intercambiabilità
- Bassa perdita di inserzione e migliorata riconnettibilità
- Disponibili per connettori LC, SC, ST, FC, LSH, MTRJ, MU
- Disponibili con bussole per diversi connettori
- Politure PC/UPC, APC
- Conforme a IEC 61754-4 e IEC 60784-14

## BUSSOLE-ADAPTER IN UN COLPO D'OCCHIO



### PER DEFINIRE UNA BUSSOLA-ADAPTER

SC/UPC	SC/UPC	OS2	QUAD	
.	.	.	└	Simplex, duplex, quad
.	.	└	—	Tipo fibra: mono (OS1, OS2) o multi (OM1,2,3,4,5)
.	└	—	—	Connettore B/tipo lappatura
└	—	—	—	Connettore A/tipo lappatura

### SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE AMBIENTALI		
Perdita di inserzione (insertion loss)	Ceramico	0,1 dB
	Bronzo fosforoso	0,15 dB
Utilizzo		> 500 volte
Forza di ritenzione bussola		2N – 5,9N
Temperatura	Uso	-20 ... +70°C (0-85% non condensante)
	Magazzinaggio	-40 ... +80°C (0-85% non condensante)
NORME DI RIFERIMENTO		
Standard qualità	ISO9001:2015	
Standard test	IEC 61300-3-6:2008, 2-2,2-22	

**PER ORDINARE (CODICI PIÙ RICHIESTI)**

<b>CODICE</b>	<b>CONNETTOREA</b>	<b>CONNETTOREB</b>	<b>TIPO</b>	<b>CLASSIFIC</b>	<b>FLANGIA</b>
<b>DADA00001</b>	LC/UPC	LC/UPC	SM	SPX	SI
<b>DADA00002</b>	LC/UPC	LC/UPC	SM	SPX	NO
<b>DADA00003</b>	LC/UPC	LC/UPC	SM	DPX	SI
<b>DADA00004</b>	LC/UPC	LC/UPC	SM	QUAD	SI

Altri codici su richiesta

Per maggiori informazioni su prodotti e soluzioni per il tecnico telefonico visitate il sito [fava-ivo.com](http://fava-ivo.com) o cercate il partner autorizzato FAVA più vicino su [fava-ivo.com/rivenditori](http://fava-ivo.com/rivenditori)

Il marchio FAVA e il relativo logo F stilizzato sono registrati presso l'ufficio brevetti e marchi. Tutti gli altri nomi relativi ai prodotti si intendono proprietà dei rispettivi proprietari. © Fava Ivo Srl, 2019, tutti i diritti riservati

**Distributore autorizzato**

Fava Ivo Srl  
Via Meucci, 2 I-39055 Laives -Italia  
Tel: +39 0471954041  
Email: [info@fava-ivo.com](mailto:info@fava-ivo.com)  
URL [www.fava-ivo.com](http://www.fava-ivo.com)

